

Mira-tuotteet ja ratkaisut



www.laattapiste.fi/ratkaisut

**laatta
piste.**

Laadukkaat ja monikäyttöiset pohjatuotteet ennen vedeneristystä ja laatoitusta

Lattiavalumassat

Nopeasti kovettuva, maakostea pintavalumassa



6998 Betomix Quick

20–80 mm
sisä- ja ulkotilat
1,9 kg/m²/mm

25 kg: 4000012978

Helposti levittyvä ja itseivistyvä lattiassa



6975 Betomix Flow

5–80 mm
sisä- ja ulkotilat
2,1 kg/m²/mm

20 kg: 4000012976

Itsesiliävät tasoitteet

Kuituvahvistettu lämpö-
lattiassa kaatolattiolle



X-Plan

2–50 mm
sisätilat
1,7 kg/m²/mm

25 kg: 4000007808

Tasoite suorille lattioille,
laaja käyttöalue



6700 Cemplan

1–45 mm
sisätilat
1,7 kg/m²/mm

25 kg: 4000003732

Käsinlevitettävät tasoitteet

Normaalisti kovettuva
seinätasoite



6810 Cemplaster

2–10 mm
seinät
sisä- ja ulkotilat
1,3 kg/m²/mm

25 kg: 4000005335

Nopeasti kovettuva,
kevennetty seinätasoite



6850 Cemplaster Light

0,5–30 mm
seinät/lattiat,
myös ulkoseinät
1,1 kg/m²/mm

12,5 kg: 4000013078

Pikatasoite seinä- ja lattia-
pintojen korjauksiin



6950 Express

0–20 mm
seinät/lattiat
sisä- ja ulkotilat
1,7 kg/m²/mm

15 kg: 4000013077

Pohjustus

Imukyisten alustojen pohjuste
ennen tasoituksia.



4180 Primer

laimennus veteen 1:2–1:3,
laimennettuna 70–100 g/m²
seinät/lattiat, kuivat-/märkätilat,
sisä- ja ulkotilat

1 kg: 4000006113, 5 kg: 4000006928

Helppokäyttöiset vedeneristysjärjestelmät sisä- ja ulkotiloihin

Multicoat-vedeneristysjärjestelmä

Sertifioitu siveltävä
vedeneriste sisätiloihin.



4400 Multicoat

Kalvovahvuus:
seinät ja lattiat väh. 0,4 mm
Menekki: väh. 2x 500 g

15 kg: 4000003734

Pohjuste ennen
vedeneristystä.



4180 Primer

Imukyisille alustoille
Laimennus vedellä 1:3

5 kg: 4000006928



4526 & 4528 Safe Coat


-nurkkanauha

0,1x 25 m: 4000002042
0,1x 100 m: 4000006964

4550 Seal Manchet

-kaivokappale

400 x 400 mm: 4000006934



4580-4589

Seal manchet

-läpivientikappaleet

Seal corner

-kulmakappaleet

Sisänurkka 4000003737
Ulkonurkka: 4000004554

Aqua-Flex 2K-vedeneristysjärjestelmä

Sementtipohjainen (2-komp.)
joustava vedeneriste



4630 Aqua-flex 2K

seinät/lattiat, sisätilat/ulkotilat
parvekkeet ja terassit
julkiset märkätilat
ruokateollisuus
EN 14891: CM02P
Menekki 1,5-3,5 kg/m²

10 kg: 4000013092

Pohjuste ennen
vedeneristystä.



4180 Primer

Imukyisille alustoille
Laimennus vedellä 1:3

5 kg: 4000006928



4502 Vapourband

vedeneristenauha

0,1 x 25 m: 4000013081



4500 Vapourmat

vedeneristekalvo

metrimmyynti: 4000017249

Tuotteet laattojen kiinnittämiseen ja saumaamiseen

Kiinnityslaastit



3110 Unifix

C2 TE S1
valkoinen
sisä- ja ulkotilat
2,1 kg/m² (6 mm kampa)

25 kg: 4000002895



Z-Fix (kevennetty)

C1 TE S2
valkoinen
sisätilat
1,5 kg/m² (6 mm kampa)

10 kg: 4000004528



3130 Superfix

C2 TE S2
valkoinen
sisä- ja ulkotilat
2,1 kg/m² (6 mm kampa)

15 kg: 4000004555



3230 Superrapidfix

C2 FT S1
valkoinen
sisä- ja ulkotilat
2,1 kg/m² (6 mm kampa)

5 kg: 4000013056

Saumausaineet



Supercolour

Saumauslaasti
2-10 mm
seinät/lattiat,
sisä- ja ulkotilat
käyttöaika 1-2 h



Supersil

Saniteettisilikoni
seinät/lattiat,
sisä- ja ulkotilat
myös luonnonkiville
6-10 m/patruuna

Saumamenekki

Laatan koko (cm)		5x5	10x10	15x15	20x40	30x60	60x60
Sauman leveys	Sauman syvyys	Menekki kg/m ²					
2 mm	6 mm	0,8	0,4	0,3	0,2		
	8 mm	1,1	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
	10 mm	1,3	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1
3 mm	6 mm	1,2	0,6	0,4	0,3		
	8 mm	1,6	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2
	10 mm	2,0	1,0	0,7	0,5	0,3	0,2
4 mm	6 mm	1,6	0,8	0,6	0,3		
	8 mm	2,1	1,1	0,7	0,4	0,3	0,2
	10 mm	2,6	1,3	0,9	0,5	0,4	0,3

Taulukon menekit ovat suuntaa-antavia arvioita, eikä niissä ole otettu huomioon mahdollisia hukkatarkoituksia.

Laattapiste-Pukkila Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi